

2023 PRODUCT SELECTION

IP網路型產品



安全監控



系統整合



智慧交通



智能應用

KD 5MP H.265 台灣核心晶片



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 5MP(2592 × 1944)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 重要區域顯示
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 標的物偵測



客製化



第三方認證



數位寬動態



SONY 星光級



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



標的物偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



HS-D102KD-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
Φ140 × 101.9mm



HS-D105KD-D

固焦鏡頭 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
20m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
Φ119.7 × 86.4mm



HS-D106KD-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
Φ136.9 × 107.2mm



HS-H009KD-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
40m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP66
141.9 × 135.8 × 321.3mm



HS-T089KD-E

固焦鏡頭 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
20m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
212.6 × 79.4 × 77mm



HS-T090KD-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
236.3 × 94.3 × 82mm



N4 2MP H.265 台灣核心晶片



- 1/3" CMOS
- H.265 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 ONVIF Profile S
- 重要區域顯示



數位寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265



防水防塵



數位除霧



背光補償



聲音警報偵測



HS-D105N4-E

固焦鏡頭 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
20m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP68
Φ119.7 × 86.4mm



HS-H009N4-B

手動變焦 2.8-12mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
40m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP66
141.9 × 135.8 × 321.3mm



HS-H009N4-E

固焦鏡頭 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
40m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP66
141.9 × 135.8 × 321.3mm



HS-T089N4-E

固焦鏡頭 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
20m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE 48V
IP66
212.6 × 79.4 × 77mm



SG 2MP H.265+ 星光級人臉偵測



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 智能分析功能：電子圍籬 / 區域入侵 / 標的物偵測 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 目標計數



真實寬動態



SONY 星光級



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



人臉偵測



人臉抓拍



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



跨線偵測



標的物偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



目標計數



HS-D087SG-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH 內建麥克風
 1CH CVBS 輸出
 30-50m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67 / IK10
 φ141 × 100.2mm



HS-D088SG-D

固焦鏡頭 2.8mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 內建麥克風
 20-30m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67 / IK10
 φ119 × 87.8mm



HS-T058SG-D

固焦鏡頭 2.8mm
 1CH 聲音輸入 (線)
 30-50m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 217.8 × 80.5 × 80.3mm



HS-T077SG-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 聲音輸出 (線)
 50-70m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 278.3 × 100.2 × 88.7mm



SP 4MP H.265+ 星光級人臉偵測



- 1/3" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP(2592 × 1520)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 智能分析功能：電子圍籬 / 區域入侵 / 標的物偵測 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 目標計數



真實寬動態



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



人臉偵測



人臉抓拍



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



跨線偵測



標的物偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



目標計數



HS-D087SP-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
1CH 內建麥克風
1CH CVBS 輸出
30-50m 紅外線夜視距離
DC12V/PoE
IP67 / IK10
Φ141 × 100.2mm



HS-D088SP-D

固定鏡頭 2.8mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
20-30m 紅外線夜視距離
DC12V/PoE
IP67 / IK10
Φ119 × 87.8mm



HS-T077SP-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 警報輸入
1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
1CH CVBS 輸出
50-70m 紅外線夜視距離
DC12V/PoE
IP67
279.5 × 100.3 × 88.9mm



HS-X023SP

CS Mount
2CH 警報輸入
2CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 聲音輸出 (線)
1CH 內建麥克風
1CH CVBS 輸出
DC12V/AC24V/PoE
160.8 × 79 × 64mm

TE 5MP 人臉偵測智能紅外線防水



- 1/2.7" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 5MP(2592 × 1944)
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 近紅外線 / 智能紅外線 / 圖像失真校正
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：電子圍籬偵測（人 / 車輛） / 區域入侵偵測（人 / 車輛） / 人臉偵測 / 人臉抓拍



真實寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



人臉偵測



人臉抓拍



區域入侵



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



HS-D058TE-D

固定鏡頭 2.8mm
 1CH 警報輸入
 1CH 內建麥克風
 10-20m 紅外線夜視距離
 DC 12V/PoE
 IP66
 Φ110 × 59.8mm



HS-D087TE-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入（線）
 1CH 聲音輸出（線）
 1CH 內建麥克風
 1CHCVBS 輸出
 30-50m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67 / IK10
 Φ141 × 100.2mm



HS-T077TE-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入（線）
 1CH 聲音輸出（線）
 1CHCVBS 輸出
 50-70m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 278.3 × 100.2 × 88.7mm

TQ 2MP H.265+ 紅外線防水



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾（場景變化 / 影像異常偵測）



數位寬動態



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



背光補償



強光抑制



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



跨線偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



HS-D070TQ-H

手動變焦 2.8-12mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
30~50m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
Φ111.5 × 99.6mm



HS-D071TQ-D

固焦鏡頭 2.8mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
20~30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
Φ94.6 × 82.8mm



HS-T057TQ-D

固焦鏡頭 2.8mm
1CH 聲音輸入 (線)
20~30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
167.5 × 74.5 × 74.5mm



HS-T058TQ-H

手動變焦 2.8-12mm
1CH 聲音輸入 (線)
30~50m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
217.8 × 80.5 × 80.3mm

SJ 5MP H.265+ 紅外線防水



- 1/2.7" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 5MP(2592 × 1944)
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測)



真實寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



跨線偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬



HS-D070SJ-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
30-50m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
Φ111.5 × 99.6mm



HS-D071SJ-D

固定鏡頭 2.8mm / 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
20-30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
Φ94.6 × 82.8mm



HS-D087SJ-G

電動變焦 2.8-12mm
30-50m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
Φ141 × 100.2mm



HS-T057SJ-D

固定鏡頭 2.8mm / 3.6mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
20-30m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
167.5 × 74.5 × 74.5mm



HS-T058SJ-G

電動變焦 2.8-12mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
30-50m 紅外線夜視距離
DC 12V/PoE
IP67
217.8 × 80.5 × 80.3mm

TN 8MP H.265+ 紅外線防水



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 8MP(3840 × 2160)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾（場景變化 / 影像異常偵測）



真實寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



影像模糊偵測



遺失物偵測



遺留物偵測



跨線偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



HS-D071TN-D

固定鏡頭 2.8mm
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 內建麥克風
 20-30m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 φ94.6 × 82.8mm



HS-D087TN-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH 內建麥克風
 1CH CVBS 輸出
 30-50m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67 / IK10
 φ141 × 100.2mm



HS-T057TN-D

固定鏡頭 2.8mm
 1CH 聲音輸入 (線)
 20-30m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 167.5 × 74.5 × 74.5mm



HS-T077TN-G

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入
 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線)
 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH CVBS 輸出
 50-70m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 IP67
 278.3 × 100.2 × 88.7mm

TC 2MP H.265+ 全彩網路



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- 白光自動切換，實現日夜全彩功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：區域入侵 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測)



HS-D071TC-D

- 固焦鏡頭 2.8mm
- 1CH 聲音輸入 (線)
- 1CH 內建麥克風
- 20-30m 暖光投射距離
- DC 12V/PoE
- IP67
- Φ94.6 × 82.8mm



HS-T058TC-D

- 固焦鏡頭 2.8mm
- 1CH 聲音輸入 (線)
- 1CH 內建麥克風
- 30-40m 暖光投射距離
- DC 12V/PoE
- IP67
- 217.8 × 80.5 × 80.3mm



KA 2MP H.265 邊緣運算



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264
- 2MP(1920 × 1080)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 自動白平衡 / 自動曝光 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 3 碼流
- 支援 JetPack SDK / DeepStream SDK
- 智能分析功能：自動車牌辨識 / 煙火偵測 (選配)




HS-X022KA

- CS Mount
- 2CH 警報輸入 / 2CH 警報輸出
- 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
- 1CH AHD 輸出
- 1CH HDMI 輸出
- DC12V/AC24V/PoE
- 167.9 × 85.9 × 65.3mm



T1 2MP H.265+ 邊緣運算車牌辨識



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)@30fps
- 星光級照度
- 70-100M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- 智能分析功能：區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 / 自動車牌辨識



HS-T077T1

電動變焦 7-22mm
1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
50-70m 紅外線夜視距離
DC12V/PoE
IP67
279.5 × 100.3 × 88.9mm



T9 4MP H.265+ 邊緣運算車牌辨識



- 1/1.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP(2592 × 1520)@30fps
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 智能分析功能：區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 / 自動車牌辨識



HS-H042T9

電動變焦 8-32 mm
2CH 警報輸入 / 2CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
70-100m 紅外線夜視距離
DC12V/AC24V/PoE
IP67
430 × 138 × 108mm



HS-T077T9

電動變焦 8-32 mm
1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
50-70m 紅外線夜視距離
DC12V/AC24V/PoE
IP67
278.3 × 100.2 × 88.7mm



SK 2MP H.265+ 邊緣運算人臉辨識



- 1/2.5" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 建議人臉抓拍距離 4-10M
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- 智能分析功能：場景變化偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 人臉辨識



HS-D087SK

電動變焦 7-22mm
1CH 聲音輸入 (線)
1CH 內建麥克風
DC12V/PoE
IP67 / IK10
Φ141 × 100.2mm



HS-T077SK

電動變焦 7-22mm
內建白光
1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
DC12V/PoE
IP67
279.5 × 100.3 × 88.9mm



真實寬動態



星光級照明



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



背光補償



強光抑制



自動補光



人臉偵測



人臉抓拍



人臉辨識



鏡頭干擾偵測



場景變化偵測



邊緣運算

KD 5M H.265 無線網路高清



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 5MP(2592 × 1944)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 重要區域顯示
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 標的物偵測



HS-D102KD-W

固定鏡頭 2.8mm
1CH 警報輸入
1CH 聲音輸入
1CH 聲音輸出
1CH 內建麥克風
30M 紅外線夜視距離
DC12V/PoE48V
IP67
Φ140 × 101.9mm



數位寬動態



SONY 星光級



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



H.265

支援 H.265



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



標的物偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬

KK 5M H.265 無線網路智能



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264
- 5MP(2592 x 1944)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 數位除霧
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 智能分析功能：區域入侵 / 電子圍籬 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測)



HS-T103KK-W
 電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 30M 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE48V
 IP66
 257.8 x 92.2 x 90mm



KL 8M H.265 無線網路智能



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264
- 8MP(3840 x 2160)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 數位除霧
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 智能分析功能：區域入侵 / 電子圍籬 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測)



HS-T103KL-W
 電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 30M 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE48V
 IP66
 257.8 x 92.2 x 90mm



KM 2MP H.265 無線網路高清



- 1/2.9" CMOS
- H.265 / H.264
- 2MP(1920 × 1080)
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 支援雙向語音
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB



數位寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



區域入侵

KV 4MP H.265 無線網路防水高清



- 1/3" CMOS
- H.265 / H.264
- 4MP(2560 × 1440)
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 支援雙向語音
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB



數位寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



防水防塵



跨線偵測

TT 2X 4MP H.265⁺

迷你 PTZ 球型



- 1/2.7" CMOS
- H.265⁺ / H.265 / H.264⁺ / H.264 / MJPEG
- 4MP(2560 x 1440)
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換, 實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB
- 支援 PoE++
- 智能分析功能: 區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 標的物偵測 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍



f=3.4-6.8mm, F1.7-F2.6
 0.5°/s-100°/s 水平速度
 0.5°/s-100°/s 垂直速度
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH 內建麥克風
 30m 紅外線夜視距離
 DC12V / PoE+(802.3bt)<23W
 IP67 / IK10
 Φ116 x 75mm

 光學變焦	 數位寬動態	 內建紅外光	 日夜自動切換	 支援 H.265 ⁺	 支援 Micro SD	 防水防塵	 背光補償	 強光抑制	
 人臉抓拍	 目標追蹤	 區域入侵	 遺失物偵測	 遺留物偵測	 跨線偵測	 標的物偵測	 場景變化偵測	 影像異常偵測	 電子圍籬

TB 4X 4MP H.265⁺

迷你 PTZ 球型



- 1/2.7" CMOS
- H.265⁺ / H.264 / MJPEG
- 4MP(2560 x 1440)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換, 實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB
- 支援 PoE+
- TVS 4KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能: 區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 目標追蹤 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測



f=2.8-12mm, F1.6-F2.7
 0.1°/s-60°/s 水平速度
 0.1°/s-50°/s 垂直速度
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 2CH 內建麥克風
 1CH 內建喇叭
 1xRJ45 10M/100M Ethernet
 50m 紅外線夜視距離
 DC 12V/PoE(802.3at)<25W
 IP66
 Φ130 x 162mm

 光學變焦	 數位寬動態	 星光級照度	 內建紅外光	 日夜自動切換	 支援 H.265 ⁺	 支援 Micro SD	 防水防塵	 數位除霧	 背光補償	 強光抑制
 人臉抓拍	 目標追蹤	 區域入侵	 跨線偵測	 標的物偵測	 場景變化偵測	 電子圍籬				

T3 15X 2MP H.265+ 網路 PTZ 球型



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援 PoE+
- TVS 4KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測 / 目標追蹤



15X 光學變焦	真實寬動態	星光級照度	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	數位除霧	背光補償	強光抑制
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	遺失物偵測	遺留物偵測	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	影像異常偵測	電子圍籬	

ST 25X 4MP H.265+ 網路 PTZ 球型



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援 PoE+
- TVS 4KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 目標追蹤 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測



25X 光學變焦	真實寬動態	星光級照度	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	數位除霧	背光補償	強光抑制
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	遺失物偵測	遺留物偵測	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	影像異常偵測	電子圍籬	

TS 32X 8MP H.265+ 網路 PTZ 球型



- 1/2.5" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 8MP(3840 × 2160)
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- TVS 6KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測



HS-D116TS

f=4.8-154mm, F1.0-F1.5
 0.1°/s-390°/s 水平速度
 0.1°/s-270°/s 垂直速度
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 400m 紅外線夜視距離
 DC24V / PoE++(802.3bt)<40W
 IP67 / TVS6KV
 Φ302 x 197mm

32X 光學變焦	數位寬動態	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	背光補償	強光抑制	
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	遺失物偵測	遺留物偵測	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	影像異常偵測	電子圍籬

TA 25X 4MP H.265+ 網路 PTZ 球型



- 1/2.7" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP(2560 × 1440)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援 PoE++
- TVS 6KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測



HS-D116TA

f=4.8-120mm, F1.65-F3.8
 0.1°/s-80°/s 水平速度
 0.1°/s-80°/s 垂直速度
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH 內建麥克風
 120m 紅外線夜視距離
 DC 24V / PoE++(802.3bt)<34W
 IP66
 Φ196 × 317mm

25X 光學變焦	真實寬動態	星光級照度	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	數位除霧	背光補償	強光抑制
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	電子圍籬				

SU 32X 2MP H.265+ 網路 PTZ 球型



- 1/2.8" CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP(1920 × 1080)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援 PoE+
- TVS 6KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 目標追蹤 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 標的物偵測



32X 光學變焦	WDR 真實寬動態	星光級照度	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	數位除霧	背光補償	強光抑制
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	遺失物偵測	遺留物偵測	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	影像異常偵測	電子圍籬	

SW 8MP H.265 四目拼接全景



- 1/2.8" CMOS
- Smart H.265 / H.264 / MJPEG
- 8MP(4096 × 1800)
- 星光級照度
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB
- 支援雙向語音
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 標的物偵測




WDR 數位寬動態	星光級照度	內建紅外光	日夜自動切換	H.265+ 支援 H.265+	支援 Micro SD	防水防塵	數位除霧	背光補償	強光抑制
人臉抓拍	目標追蹤	區域入侵	遺失物偵測	遺留物偵測	跨線偵測	標的物偵測	場景變化偵測	影像異常偵測	電子圍籬

TR 6MP H.265

紅外線魚眼



- 1/2.9" CMOS
- H.265+ / H.264 / MJPEG
- 6MP(2160 × 2160)
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 256GB



HS-DO63TR

固焦鏡頭 1.1mm
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 1CH 內建麥克風
 1CH CVBS 輸出
 10-15m 紅外線夜視距離
 DC12V/PoE
 Φ130 × 41mm



真實寬動態



內建紅外光



日夜自動切換



支援 H.265+



支援 Micro SD



數位除霧



背光補償



強光抑制



智能警報



360° 魚眼

KD 5MP H.264

縮時



- 1/2.8" CMOS
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 5MP(2592 × 1944)
- 採用 SONY STARVIS 感光元件
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 重要區域顯示
- 智能分析功能：區域入侵 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 / 電子圍籬 / 鏡頭干擾 (場景變化 / 影像異常偵測) / 標的物偵測



HS-T090KD-M

電動變焦 2.8-12mm
 1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出
 1CH 聲音輸入 (線) / 1CH 聲音輸出 (線)
 30m 紅外線夜視距離
 DC 12V/PoE 48V
 IP68
 236.3 × 94.3 × 82mm



數位寬動態



SONY 星光級



星光級照度



內建紅外光



日夜自動切換



H.265

支援 H.265



支援 Micro SD



防水防塵



數位除霧



背光補償



強光抑制



區域入侵



遺失物偵測



遺留物偵測



標的物偵測



場景變化偵測



影像異常偵測



電子圍籬

TM 2MP 門禁考勤智能機

- 8 英寸 LCD 觸控螢幕
- 語音提示輸出認證結果
- 支援防拆警報
- 設備支援乾接點、韋根協議 26/34
- 設備支援 Watchdog 守護機制，保障設備運行的穩定性
- 模組功能：人臉偵測演算法模組
- 支援多種進出模式（卡片、人臉 + 卡片、卡片 + 密碼 ... 等等）
- 人臉辨識專用鏡頭，提升背光環境下辨識率




HS-TM7720

- 8 英寸 LCD 觸控式
- 支援雙向語音
- 斷網可獨立運作
- TCP/IP
- 卡片 / 人臉辨識 / 密碼觸控
- 支援外接讀卡機
- SD Card × 1，最大支援容量 128GB
- 20,000 筆人臉資料庫
- DC12V/2A
- 138.6 × 30.8 × 271mm
- 1050g

- 3.5 英寸 LCD 顯示觸控螢幕
- 螢幕解析度 2MP(1920 × 1080)
- 支援非真人防偽識別
- 具備深度學習演算法進行高精度人臉辨識
- 可獨立運作，無需電腦連線：標配 TCP/IP 及 Wi-Fi
- 支援多種進出模式（卡片、人臉 + 卡片、卡片 + 密碼 ... 等等）
- 智能分析功能：影像異常偵測模組 / 人臉偵測模組 / 人臉抓拍模組 / 人臉比對模組




HS-TM7723

- 3.5 英寸 LCD 觸控式
- 支援雙向語音
- 斷網可獨立運作
- TCP/IP、Wi-Fi
- 卡片 / 人臉辨識 / 密碼觸控
- 內建 / 支援外接讀卡機
- 3,000 筆人臉資料庫
- 支援 PoE，IEEE802.3af
- DC12V/1A
- 118 × 114 × 25.1mm
- 300g

- 7 英寸 LCD 顯示螢幕
- 螢幕解析度 2MP(1920 × 1080)
- 支援非真人防偽識別
- 具備深度學習演算法進行高精度人臉辨識
- 可獨立運作，無需電腦連線：標配 TCP/IP
- 支援多種進出模式（卡片、人臉 + 卡片、卡片 + 密碼 ... 等等）
- 智能分析功能：影像異常偵測模組 / 人臉偵測模組 / 人臉抓拍模組 / 人臉比對模組




HS-TM7724

- 7 英寸 LCD
- 支援雙向語音
- 斷網可獨立運作
- TCP/IP
- 卡片 / 人臉辨識
- 內建 / 支援外接讀卡機
- 10,000 筆人臉資料庫
- DC12V/1A
- 244.6 × 120.4 × 30mm
- 520g

TY 7吋觸控式多功能對講機



- 7 英吋 IPS 觸控螢幕
- 支援設備間 (室內機 / 門鈴機 / 門口機) 雙向語音
- 同一空間最多支援 6 台室內機
- 支援聯動攝影機即時預覽
- 支援門口機呼叫抓拍 (需 micro SD 卡)
- 支援自動接聽與靜音通知功能
- 採用先進噪聲抑制和迴聲消除技術，保證高音質
- 支援無線 Wi-Fi



TZ 可視人臉辨識門口機



- 3.5 英吋 IPS 觸控螢幕
- 支援人臉辨識技術，防非真人臉欺騙技術
- 支援多種開門方式 (刷卡 / 密碼 / 人臉識別等)
- 支援室內機 / 手機 APP 開門
- 支援 IC 卡防複製；支援 IC 卡加密
- 一鍵呼叫室內機
- 支援無線 Wi-Fi
- 支援 P2P 功能
- 支援 APP / 瀏覽器 / 平板遠端監控



TJ 無線智能視訊門鈴



- 可視對講功能 (門鈴 / APP 雙向對講)
- 採用先進噪聲抑制和迴聲消除技術，保證高音質
- 支援刷卡 / 手機 APP 開門
- 支援防拆警報
- 支援 Wi-Fi 功能
- 支援人臉抓拍
- 內建 IR 和白光 LED 燈



QZ 專用響鈴

- 經典鈴聲
- 多種安裝方式，安裝方便
- 可調節音量和鈴聲
- 低電量提醒



NK NVR 網路型錄放影機



- 車牌管理，視頻結構
- 支持 NAT 功能和手機 QRcode 掃描
- 通過 Web 用戶端或 CMS 進行遠程控制
- 嵌入式 Linux

- H.265+ / H.265 / H.264 編碼
- 高達 4K 解析度的 IP 影像輸入
- 1080P 影像輸出
- 多用戶同時線上

- 支持線上觀看和回放
- 多模式錄影和多路同步播放
- 雙碼流錄影



HS-NK431F

4CH IPC 影像輸入
最大支援 6MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 1080P HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
4CH 同時回放
支援雙 / 單碼流
SATA × 1，每個硬碟最高支援至 10TB
USB 2.0 × 2
LAN/WAN RJ45 100Mbps
支援最多 10 用戶同時監控
上傳頻寬 40Mbps / 下載頻寬 40Mbps
DC12V/1.5A，≤6W(without HDD)
255 × 222 × 45mm
1.2kg



HS-NK831F

8CH IPC 影像輸入
最大支援 6MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 1080P HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
8CH 同時回放
支援雙 / 單碼流
SATA × 1，每個硬碟最高支援至 10TB
USB 2.0 × 2
LAN/WAN RJ45 100Mbps
支援最多 10 用戶同時監控
上傳頻寬 80Mbps / 下載頻寬 80Mbps
DC12V/1.5A，≤6W(without HDD)
255 × 222 × 45mm
1.2kg



HS-NK6321

16CH IPC 影像輸入
最大支援 8MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
1CH 聲音輸出
16CH 同時回放
支援雙 / 單碼流
8CH 警報輸入 / 4CH 警報輸出
SATA × 2，每個硬碟最高支援至 10TB
USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
LAN/WAN RJ45 100Mbps × 2
支援最多 10 用戶同時監控
上傳頻寬 160Mbps / 下載頻寬 160Mbps
DC12V/4A，≤20W(without HDD)
380 × 268 × 48.1mm
1.5kg



HS-NK3382

32CH IPC 影像輸入
最大支援 8MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
1CH 聲音輸出
32CH 同時回放
支援雙 / 單碼流
16CH 警報輸入 / 4CH 警報輸出
SATA × 8，每個硬碟最高支援至 10TB
後面板 USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 1
前面板 USB 2.0 × 1
LAN/WAN RJ45 100Mbps × 2
支援最多 10 用戶同時監控
ATX 250W(AC110-240)，≤20W(without HDD)
445 × 435.6 × 98.6mm
6.8kg

PK PoE NVR 網路型錄放影機



- 車牌管理，視頻結構
- 支持 IVS
- 支持 NAT 功能和手機 QRcode 掃描
- 通過 Web 用戶端或 CMS 進行遠程控制

- 嵌入式 Linux
- H.265+ / H.265 / H.264 編碼
- 高達 4K 解析度的 IP 影像輸入
- 4K 高清影像輸出

- 多用戶同時線上
- 支持線上觀看和回放
- 多模式錄影和多路同步播放
- 雙碼流錄影



HS-PK4311

4CH IPC 影像輸入
最大支援 8MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
4CH IPC 聲音輸入
1CH 聲音輸出
4CH 同時回放
支援雙碼流
SATA × 1，每個硬碟最高支援至 14TB
前面板 USB 2.0 × 1、後面板 USB 2.0 × 1
PoE RJ45 100Mbps × 4 (≤ 48W)
LAN/WAN RJ45 100Mbps
支援最多 10 用戶同時監控
上傳頻寬 40Mbps / 下載頻寬 40Mbps
DC48V/1.25A，≤10W(without HDD)
300 × 248.4 × 52.1mm
1.2kg



HS-PK8311

8CH IPC 影像輸入
最大支援 8MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
8CH IPC 聲音輸入
1CH 聲音輸出
8CH 同時回放
支援雙碼流
SATA × 1，每個硬碟最高支援至 14TB
前面板 USB 2.0 × 1、後面板 USB 2.0 × 1
PoE RJ45 100Mbps × 8 (≤ 96W)
LAN/WAN RJ45 100Mbps
支援最多 10 用戶同時監控
上傳頻寬 80Mbps / 下載頻寬 80Mbps
DC48V/2.5A，≤10W(without HDD)
300 × 248.4 × 52.1mm
1.2kg



HS-PK6321

16CH IPC 影像輸入
最大支援 8MP IPC，最高每路 30/25 張
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
16CH IPC 聲音輸入
1CH 聲音輸出
16CH 同時回放
支援雙碼流
SATA × 2，每個硬碟最高支援至 14TB
前面板 USB 2.0 × 1、後面板 USB 2.0 × 1
PoE RJ45 100Mbps × 16 (≤ 150W)
LAN/WAN RJ45 100Mbps
上傳頻寬 96Mbps / 下載頻寬 96Mbps
DC50V/3.34A，≤10W(without HDD)
380 × 268.4 × 52.1mm
1.5kg

NB NVR 網路型錄放影機

- 車牌管理
- 支持 NAT 功能
- 通過 Web 用戶端或 CMS 進行遠程控制
- 嵌入式 Linux
- H.265 / H.264 編碼
- 高達 4K 解析度的 IP 影像輸入
- 4K 高清影像輸出
- 多用戶在線同時進行觀看
- 支持線上觀看和回放
- 多模式錄影和多路同步播放
- 雙碼流錄影
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)



HS-NBB360

128CH IPC 影像輸入
2CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出
128CH IPC 聲音輸入
1CH 聲音輸出
16CH 同時回放
支援三 / 雙 / 單碼流
8CH 警報輸入 / 4CH 警報輸出
SATA × 16，每個硬碟最高支援至 10TB
E-SATA × 1
前面板 USB 2.0 × 2、後面板 USB 3.0 × 1
RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
RJ45 1000Mbps × 2
支援最多 20 用戶同時監控
上傳頻寬 384Mbps / 下載頻寬 384Mbps
ATX(AC110/240V)，≤30W(without HDD)
437 × 483 × 143mm
10.326kg

控制鍵盤

- 10.1 英寸電容式觸控式螢幕
- Android6.0 作業系統
- 支援 H.265 / H.264 壓縮格式
- 支援四分割顯示模式
- 支援 USB 隨身碟升級安裝、USB 滑鼠
- 支援 PTZ 控制、預設、巡航、軌道設定和呼叫
- 支援 ONVIF 協定
- 最多可添加 1024 個設備
- 支援 NVMS2.0 平台
- 支援載觸控式螢幕上即時查看影像或通過 HDMI 影像輸出螢幕顯示器



解碼盒

- 最大解析度 4MP(2560 × 1440) 全即時編碼
- 支援 1MP / 2MP / 3MP / 4MP AHD / TVI / CVI
- Micro SD 卡本地儲存影像和記錄
- 報警前錄製並自動循環記錄
- 智慧分析：物件移除、線路交叉、視頻遮罩 (IVA 1.0)
與目前 IVS 同步、入侵、異常檢測
- 支援三碼流
- CoC 控制



監聽麥克風

- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- 電源極性轉換保護和靜電保護
- 收音範圍 3-20 坪



標準型

- 支援電源端口和數據端口的電湧保護
- 電源供應器支援過載與過溫保護
- 採用獨立電源線路設計分離 PoE 與 DC 電源，降低電源干擾因素
- 支援 AI 看門狗 自動偵測攝影機，自動重開機
- 最大可支援 PoE++ 供電



HS-PSW402-B

4 埠 100M Base-TX RJ45 PoE 供電埠
2 埠 100M RJ45 網路傳輸埠
2000M 全雙工；1000M 半雙工
250M/10Mbps；100M/100Mbps 傳輸距離
IEEE 802.3i/u 傳輸標準，IEEE802.3x 流量控制
IEEE802.3at/af/bt (PoE/PoE+/PoE++)
1~3 埠每埠最大 30W / 第 4 埠最大 60W
總供電 ≤ 60W
支援 AI 看門狗，自動偵測攝影機、自動重開機
MAC 位址數量 2K
背板頻寬 1.2 Gbps
DC12V~52V 電源輸入
130 × 65 × 31mm
0.28kg



HS-PSW802-B

8 埠 RJ45 PoE 供電埠 (6 埠 100M Base-TX、
2 埠 1000M Base-T)
2 埠 1000M RJ45 網路傳輸埠
1 埠 1000M Base-X SFP 光纖連接埠
2000M 全雙工；1000M 半雙工
250M/10Mbps；100M/100Mbps 傳輸距離
IEEE 802.3i/u/ab 傳輸標準，IEEE802.3x 流量控制
IEEE802.3at/af/bt (PoE/PoE+/PoE++)
1~6 埠每埠最大 30W / 7~8 埠每埠最大 60W
總供電 ≤ 120W
支援 AI 看門狗，自動偵測攝影機、自動重開機
MAC 位址數量 8K
背板頻寬 11.2 Gbps
AC110V~220V 電源輸入
180 × 139 × 43mm
1.04kg



HS-PSW162-B

16 埠 RJ45 PoE 供電埠 (14 埠 100M Base-TX、
2 埠 1000M Base-T)
2 埠 1000M RJ45 網路傳輸埠
1 埠 1000M Base-X SFP 光纖連接埠
2000M 全雙工；1000M 半雙工
250M/10Mbps；100M/100Mbps 傳輸距離
IEEE 802.3i/u/ab 傳輸標準，IEEE802.3x 流量控制
IEEE802.3at/af/bt (PoE/PoE+/PoE++) 1~14 埠每埠
最大 30W / 15~16 埠每埠最大 60W
總供電 ≤ 300W
支援 AI 看門狗，自動偵測攝影機、自動重開機
MAC 位址數量 8K
背板頻寬 12.8 Gbps
AC110V~220V 電源輸入
430 × 180 × 45mm
2.84kg

網管型 L2

- 支援虛擬區域網路 VLAN
- QoS 優化流量管理
- 支援巨型封包 Jumbo frame
- 支援 IGMP Snooping
- 支援 DHCP 伺服器
- 支援廣播風暴過濾
- 支援連接埠鏡像 Port Mirroring
- 支援 PoE 裝置遠端控制重開啟動



HS-MSW802

8 埠 1000M Base-TX RJ45 PoE 供電埠
2 埠 1000M RJ45 網路傳輸埠
2 埠 1000M Base-X SFP 光纖連接埠
1 埠 console 控制埠
IEEE 802.3i/u 傳輸標準，IEEE 802.3x 流量控制
10,000 bytes
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
IEEE 802.3az 節能標準，IEEE 802.1p QoS 優
先佇列，IEEE 802.1x 使用者權限管控，
IEEE 802.1Q 虛擬區域網 VLAN，
IEEE 802.1d/w/s (STP/RSTP/MSTP) 生成樹協定
每埠最大 30W
總供電 ≤ 150W
支援埠鏡像功能
支援廣播風暴過濾
MAC 位址數量 8K
背板頻寬 20 Gbps
AC100V~240V 電源輸入
275 × 200 × 44mm
3.5kg



HS-MSW162

16 埠 1000M Base-TX RJ45 PoE 供電埠
2 埠 1000M RJ45 網路傳輸埠
2 埠 1000M Base-X SFP 光纖連接埠
1 埠 console 控制埠
IEEE 802.3i/u 傳輸標準，IEEE 802.3x 流量控制
16,379 bytes
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
IEEE 802.3az 節能標準，IEEE 802.1p QoS 優
先佇列，IEEE 802.1x 使用者權限管控，
IEEE 802.1Q 虛擬區域網 VLAN，
IEEE 802.1d/w/s (STP/RSTP/MSTP) 生成樹協定
每埠最大 30W
總供電 ≤ 270W
支援埠鏡像功能
支援廣播風暴過濾
MAC 位址數量 8K
背板頻寬 36 Gbps
AC100V~240V 電源輸入
440 × 200 × 44mm
4.5kg



HS-MSW244-B

24 埠 1000M Base-TX RJ45 PoE 供電埠
4 埠 1000M Base-X Combo (RJ45/SFP) 光電組合埠
1 埠 console 控制埠
IEEE 802.3i/u/ab/z 傳輸標準，IEEE 802.3x 流量控制
10,000 bytes
IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
IEEE 802.3az 節能標準，IEEE 802.1p QoS 優
先佇列，IEEE 802.1x 使用者權限管控，
IEEE 802.1Q 虛擬區域網 VLAN，
IEEE 802.1d/w/s (STP/RSTP/MSTP) 生成樹協定
每埠最大 30W
總供電 ≤ 400W
支援 AI 看門狗，自動偵測攝影機、自動重開機
支援埠鏡像功能
支援廣播風暴過濾
MAC 位址數量 8K
背板頻寬 56 Gbps
AC100V~240V 電源輸入
440 × 180 × 45mm
2.3kg



caravision
— Moving Intelligence —
車威視科技

RISESUNS
昇宏揚電子



總公司 / 車威視：桃園市八德區長興路 673 號

新北分公司：新北市中和區板南路 663 號 4 樓

台中分公司：台中市西屯區市政路 500 號 24 樓之 7

台南分公司：台南市北區旭日街 120 巷 8 號

高雄分公司：高雄市左營區富國路 185 號 18 樓之 2

昇宏揚：苗栗縣後龍鎮豐富里新東路 43-2 號

電話：03-3653121

電話：02-22210669

電話：04-23830578

電話：06-2513550

電話：07-5567135

電話：037-730535

傳真：03-3681482

傳真：02-22210629

傳真：04-23830312

傳真：06-2513536

傳真：07-5569135

傳真：037-730534

技術支援專線：03-3653122 / 官網：www.hisharp.com / 電子信箱：sales@hisharp.com.tw