

# PRODUCT SELECTION

AHD / TVI / CVI 高清型類比產品



安全監控



系統整合



智慧交通



智能應用

# AA 2MP 昇銳高規格



- 1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- 2DNR / 3DNR
- 超長傳輸距離
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單



國際認證肯定



智慧監控首選



品質服務保證



專屬售後服務

非人為因素 3 年保固



數位寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-4IN1-DO60AA

變焦 2.8-12mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66 / IK10  
126 x 126 x 100mm



## HS-4IN1-DO73AA

固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
20-30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
106 x 106 x 81mm



## HS-4IN1-T067AA

固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
83 x 83 x 141mm



## HS-4IN1-T068AA

變焦 2.8-12mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
83 x 83 x 141mm



## HS-4IN1-T089AA

固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
213 x 79 x 77mm



## HS-4IN1-T090AA

變焦 2.8-12mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
236.3 x 94.3 x 82mm

# AA 2MP 多合一系列



- 1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- 2DNR / 3DNR
- 超長傳輸距離
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單



數位寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-4IN1-DO47AA

固焦鏡頭 3.6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
Φ96.6 x 64.27 mm



## HS-4IN1-DO48AA

固焦鏡頭 2.8mm  
10m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP67 / IK10  
97 x 55 x 99.6 mm



## HS-4IN1-TO93AA

固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
81 x 76.5 x 147.5mm



## HS-4IN1-HO09AA

變焦 2.8-12mm; 固焦 3.6mm/6mm  
40m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
142 x 136 x 323 mm



## HS-4IN1-XO11AA

固焦鏡頭 3.7mm  
DC12V±10%  
39 x 50 x 32 mm



# AH 2MP 多合一系列



- 1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 2DNR / 3DNR
- 超長傳輸距離



數位寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



電動變焦



## HS-4IN1-T032AH

電動變焦 2.8-12mm  
50m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
Φ95 x 287 mm

# BT 5MP 多合一系列



- 1/2.5" CMOS : 5.0 Mega
- 5MP(2592 × 1944)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 2DNR
- 超長傳輸距離



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-6IN1-D065BT

固焦鏡頭 3.6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
Φ117.9 x 66.2mm



## HS-6IN1-H009BT

變焦 2.8-12mm；固焦 3.6mm/6mm  
40m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
142 x 136 x 323mm



## HS-6IN1-T093BT

固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
81 x 76.5 x 147.5mm

# DL 2MP 昇銳高規格 星光



- 1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 2DNR
- 超長傳輸距離



國際認證肯定



智慧監控首選



品質服務保證



專屬售後服務

非人為因素 3 年保固



數位寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



星光級照明



**HS-4IN1-T089DL**  
 固焦鏡頭 3.6mm / 6mm  
 20m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 212.6 × 79.4 × 77mm



**HS-4IN1-T090DL**  
 變焦 2.8-12mm  
 30m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 236.3 × 94.3 × 82mm

# DJ 2MP 昇銳高規格 同軸帶聲



- 1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 支援同軸帶聲音 (TVI 模式)
- 2DNR
- 超長傳輸距離



國際認證肯定



智慧監控首選



品質服務保證



專屬售後服務



寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



同軸帶聲



**HS-4IN1-D105DJ**  
 固焦鏡頭 3.6mm  
 20m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 Φ119.7 × 86.4mm



**HS-4IN1-D106DJ**  
 手動變焦 2.8-12mm  
 30m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 Φ136.9 × 107.2mm



**HS-4IN1-T089DJ**  
 固焦鏡頭 3.6mm  
 20m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 212.6 × 79.4 × 77mm



**HS-4IN1-T090DJ**  
 變焦 2.8-12mm  
 30m 紅外線夜視距離  
 DC12V±10%  
 IP68  
 236.3 × 94.3 × 82mm

# DH 5MP 昇銳高規格 同軸帶聲



- 1/2.5" CMOS : 5.0 Mega
- 5MP(2592 × 1944)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮
- 與原本類比系統架構相同，電纜線 (同軸 / 雙絞) 不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 支援同軸帶聲音 (TVI 模式)
- 2DNR
- 超長傳輸距離



國際認證肯定



智慧監控首選



品質服務保證



專屬售後服務



寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



同軸帶聲



## HS-4IN1-D102DH

電動變焦 2.8-12mm  
30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
Φ140 × 101.9mm



## HS-4IN1-D105DH

固焦鏡頭 3.6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
Φ119.7 × 86.4mm



## HS-4IN1-D106DH

手動變焦 2.8-12mm  
30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
Φ136.9 × 107.2mm



## HS-4IN1-T089DH

固焦鏡頭 3.6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
212.6 × 79.4 × 77mm



## HS-4IN1-T090DH

變焦 2.8-12mm  
30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
236.3 × 94.3 × 82mm

# CH 2MP 高清全景



- 1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 2DNR / 3DNR
- 與原本類比系統架構相同，電纜線 (同軸 / 雙絞) 不需更換
- 根據周圍環境自動調節明暗度使畫質更清晰逼真
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 同時傳送影像訊號，控制資料訊號



車牌辨識



真實寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-4IN1-H009CH

變焦 5-50mm  
40m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
142 × 136 × 323mm

# B7 5MP 昇銳高規格



- 1/2.8" SONY CMOS : 5.0 Mega
- 5MP(2592 × 1944)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- 超長傳輸距離
- 2DNR
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單



國際認證肯定



智慧監控首選



品質服務保證



專屬售後服務

非人為因素 3 年保固



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-6IN1-D060B7

變焦 2.8-12mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66 / IK10  
126 x 126 x 100mm



## HS-6IN1-D073B7

固焦鏡頭 4mm / 6mm  
20-30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
106 x 106 x 81mm



## HS-6IN1-D102B7

變焦 2.8-12mm  
30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68 / IK10  
Φ140 x 101.9mm



## HS-6IN1-T067B7

固焦鏡頭 4mm / 6mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
83 x 83 x 141mm



## HS-6IN1-T068B7

變焦 2.8-12mm  
25-35m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP66  
83 x 83 x 141mm



## HS-6IN1-T089B7

固焦鏡頭 4mm / 6mm  
20m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
212.6 x 79.4 x 77mm



## HS-6IN1-T090B7

變焦 2.8-12mm  
30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP68  
236.3 x 94.3 x 82mm

# JG 8MP 多合一類比高清

- 1/2.7" SONY CMOS : 8.0 Mega
- 8MP(3840 × 2160)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 2DNR / 3DNR
- 超長傳輸距離



寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



## HS-D087JG

VF 2.8-12mm  
20-30m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP67 / IK10  
141 x 100.2mm



## HS-T058JG

VF 2.8-12mm  
30-50m 紅外線夜視距離  
DC12V±10%  
IP67  
217.7 x 80.5 x 80.5mm

# JF 5MP 暖光全彩



- 1/2.5" CMOS : 2.0 Mega
- 5MP(2592 × 1936)
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮
- 白光提供更好的夜視全彩效果，細節更清晰
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單



數位寬動態



同軸控制



日夜自動切換



自動白平衡



背光補償



螢幕選單



防水防塵



24H 全彩



## HS-T100JF

固焦鏡頭 3.6mm  
20-30m 暖光投射距離  
DC12V±10%  
IP67  
165.7 x 69 x 69mm



# DW 4MP 昇銳高規格



- 1/1.73" CMOS : 8.0 Mega
- 4MP(2592 × 1520)
- 超長傳輸距離
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- CoC(UTC) 同軸控制 OSD 選單



# C4 2MP 高清全景



- 1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 180° 度全景無死角，一鏡到底
- 鏡頭角度 120°-180°，可依安裝環境每 5° 調整
- 最大垂直可視角度 110°
- 140° 偏移設定
- 一機取代雙 / 多鏡頭
- 畫面模式選擇
- CoC 同軸控制
- 省去佈線麻煩



# DM 2MP 高清全景



- 1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
- 2MP(1920 × 1080)
- 180° 度全景無死角，一鏡到底
- 鏡頭角度 120°-180°，可依安裝環境每 10° 調整
- 一機取代雙 / 多鏡頭
- CoC 同軸控制
- 可調金屬支架
- 支援上下偏移設定
- 內建麥克風



# HQ H.265+ DVR 混合式錄放影機



- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 960H / 720P / WD1 / D1，TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / 720P / WD1 / D1 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)



## HS-HQ4311

4CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
6CH (4+2) IPC 影像輸入  
總頻道 6CH  
1CH 1080P HDMI/VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 5MP@30 fps  
類比錄影 5MPL@10 / 4MPL@15 / 1080P@15 fps  
4CH 同時回放  
SATA x 1 ( 單顆 16TB)  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 2.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
300 x 248.5 x 48mm



## HS-HQ8311

8CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
12CH (8+4) IPC 影像輸入  
總頻道 12CH  
1CH 1080P HDMI/VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 5MP@30 fps  
類比錄影 5MPL@10 / 4MPL@15 / 1080P@15 fps  
8CH 同時回放  
SATA x 1 ( 單顆 16TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 2.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
300 x 248.5 x 48mm



## HS-HQ6321

16CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
16CH (8+8) IPC 影像輸入  
總頻道 24CH  
1CH 1080P HDMI/VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 5MP@30 fps  
類比錄影 5MPL@10 / 4MPL@15 / 1080P@15 fps  
16CH 同時回放  
SATA x 2 ( 單顆 16TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 2.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
380 x 268 x 48mm



## HS-HQ3382

16CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
16CH (8+8) IPC 影像輸入  
總頻道 24CH  
1CH 1080P HDMI/VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 5MP@30 fps  
類比錄影 5MPL@10 / 4MPL@15 / 1080P@15 fps  
16CH 同時回放  
SATA x 8 ( 單顆 16TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 3.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
445 x 435.6 x 98.6mm

## 空氣環測盒

- 無線藍芽 4.0
- 傳輸範圍 10M



## HS-H040 + HSH019Y0

PM2.5 : 0~500ug/m3  
PM10 : 0~500ug/m3  
濕度 : 0%~100%RH  
溫度 : -40~100°C  
IAQ : 0~500  
Db 分貝值 : 40~90  
66 x 130 x 39mm

# HP H.265+ DVR 混合式錄放影機



- 時間切片快速搜尋
- 本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- 支援 8MP / 5MP / 5MPL / 4MP / 4MPL / 3MP / 1080P / 960P / WD1 / D1, TVI / AHD / CVI 類比攝影機影像輸入
- 支援 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 網路攝影機影像輸入
- 支援同軸線帶聲音 (TVI 模式)



**HS-HP4311**

4CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
6CH (4+2) IPC 影像輸入  
總頻道 6CH  
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 8MP @20 fps, 其他 @30 fps  
類比錄影 8MP@1 / 8MPL@15 / 5MP@12 / 5MPL@20 / 4MP@3MP@15 / 4MPL@30 / 1080P@30 fps  
4CH 同時回放  
SATA x 1 ( 單顆 16TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 2.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
300 x 248.5 x 48mm



**HS-HP8321**

8CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
16CH (8+8) IPC 影像輸入  
總頻道 16CH  
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 8MP @20 fps, 其他 @30 fps  
類比錄影 8MP@1 / 8MPL@15 / 5MP@12 / 5MPL@20 / 4MP@3MP@15 / 4MPL@30 / 1080P@30 fps  
8CH 同時回放  
SATA x 2 ( 單顆 16TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 3.0 x 1  
網路接口 RJ45 10 / 100M Base-T x 1 / 1000M Base-T x 1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
380 x 268 x 48mm



**HS-HP6321**

16CH AHD / TVI / CVI 影像輸入  
16CH (8+8) IPC 影像輸入  
總頻道 24CH  
1CH 4K HDMI / 1CH 1080P VGA 影像輸出  
最大 IP 接入等級 8MP @25 fps, 其他 @30 fps  
類比錄影 8MP@8 / 8MPL@15 / 5MP@12 / 5MPL@20 / 4MP@3MP@15 / 4MPL@30 / 1080P@30 fps  
16CH 同時回放  
SATA x 2 ( 單顆 20TB)  
E-SATA x 1  
前面板 USB 2.0 x 1、後面板 USB 3.0 x 1  
網路接口 RJ45 10/100/1000M Base-T X1  
RS485 x 1 ( 可連接 PTZ )  
380 x 268 x 45mm

## CCTV Accessories 應用配件

### 絞線傳輸器

- 快接型壓 PIN 設計
- 隨插即用，不需電源
- 內建防靜電裝置保護
- 內建防雷擊裝置
- BNC 接頭一體化
- 專利型拼接設計



二個一組

**HS-HDB101**

1 x RS485 序列埠  
1 x BNC, PAL/NTSC self-adaptive  
1CH 3.5mm 聲音輸入，與麥克風輸入共用  
1CH 警報輸入 / 1CH 警報輸出  
碼流碼率範圍 32Kbps-16Mbps  
H.265 / H.264 / MJPEG  
TVS 6000V 防雷擊、防浪湧保護  
消耗功率 ≤ 4W  
220g  
140 x 74.3 x 29mm  
PoE/DC 12V

### 監聽麥克風

- 高靈敏度全方位麥克風，呈現清晰自然的聲音
- 電源極性轉換保護和靜電保護
- 收音範圍 3~5 公尺



靈敏度 -40dB  
輸出阻抗 2.2KΩ  
360° 全向式  
信號雜訊比 58db  
20g  
主體: 24 x 24 x 13mm  
線長: 200mm  
DC8-14V/10mV(Max)

**HS-H019Y0**

### 變壓器







caravision  
— Moving Intelligence —  
車威視科技

RISESUNS  
昇宏揚電子



總公司 / 車威視：桃園市八德區長興路 673 號

新北分公司：新北市中和區板南路 663 號 4 樓

台中分公司：台中市西屯區市政路 500 號 24 樓之 7

台南分公司：台南市北區旭日街 120 巷 8 號

高雄分公司：高雄市左營區富國路 185 號 18 樓之 2

昇宏揚：苗栗縣後龍鎮豐富里新東路 43-2 號

電話：03-3653121

電話：02-22210669

電話：04-23830578

電話：06-2513550

電話：07-5567135

電話：037-730535

傳真：03-3681482

傳真：02-22210629

傳真：04-23830312

傳真：06-2513536

傳真：07-5569135

傳真：037-730534

技術支援專線：03-3653122 / 官網：[www.hisharp.com](http://www.hisharp.com) / 電子信箱：[sales@hisharp.com.tw](mailto:sales@hisharp.com.tw)