



## 網路高清攝影機

# HS-H042T9

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP (2592 × 1520) @30fps
- 100 ~ 120 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 感興趣區域 (ROI) 編碼
- IP67 防護等級
- 智能分析：車牌辨識、車型偵測

**RoHS CE FC**

桃園總公司：桃園市八德區長興路673號 | 電話：03-3653121  
台中分公司：台中市西屯區市政路500號24樓-7 | 電話：04-23830578  
高雄分公司：高雄市左營區富國路185號18樓-2 | 電話：07-5567135  
網站：www.hisharp.com | 信箱：sales@hisharp.com.tw

攝影機	
攝像元件	1 / 1.8" CMOS
圖像像素	2592 × 1520
電子快門	手動或自動; 手動: 1 / 1 s ~ 1 / 100000s
最低照度	0.0007 lux@F1.3, AGC ON; 0 lux with IR 0.001 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with iR
鏡頭	電動變焦 EVF 8~32mm@F1.6
可視角度	水平: 41° ~ 15.5° 垂直: 23° ~ 9.5° 對角: 46.5° ~ 18°
紅外線投射距離	100 ~ 120 m
寬動態範圍	120dB
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	2D/3D DNR
影像	
Video Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 編碼配制	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
解析度	4MP(2592 × 1520), 2K(2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P(1920 × 1080), 720P(1280 × 720), D1, CIF
第一碼流 (S1)	4MP/2K/3MP/1080P (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps) 1080P/720P (60Hz: @60fps; 50Hz: @50fps)
第二碼流 (S2)	720P/D1/CIF (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)
第三碼流 (S3)	D1/CIF (60Hz: @30fps; 50Hz: @25fps)
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 清晰度 / 圖像鏡像 / 圖像翻轉 / 降噪 / 防閃爍 等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45 10M/100M 自適應網路孔
RS485	支援
視訊輸出	CVBS output (BNC × 1)
聲音輸入	1CH
聲音輸出	1CH
警報輸入	2CH
警報輸出	2CH
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB
遠端網路儲存	支援



## HS-H042T9

車牌辨識	
車牌庫資料筆數	10,000
拍攝速度範圍	0 ~ 120km/h ※ 安裝方式與燈光條件需搭配
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / NVMS2.0 / NVR / 手機 APP
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS
接口協議	ONVIF, GB-T / 28181 - 2016. GA/T1400
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路線斷開
智能分析	車牌辨識、車型偵測、影像異常偵測 (場景變更 / 影 像偏色 / 影像模糊偵測)
車輛檢測及識別	支援抓拍車牌、無牌車, 車牌曝光, 行車方向, 容錯 字符等功能 支援車輛屬性識別 (含車身顏色、車牌顏色、汽車類 型、汽車品牌 / 型號 / 年款訊息等) 支持車牌識別和比對結果、顯示抓拍時間
智能截圖	背景高解析 (4MP 解析度) 和車牌圖
硬體重置	支援
一般功能	浮水印 / 影像遮罩 / 設備狀態偵測 / 長廊模式
網路安全	影像加密、軟體加密、配置加密、HTTPS 加密、非 法登入鎖定、IP 地址過濾、802.1x, dige
RS485	支援
RS232	支援
韋根介面	1 路, 支援韋根輸入或輸出 1 組 (26bit)
PoE 供電	支援, IEEE802.3 bt
其他	
電源	DC12V / AC24V / PoE
消耗功率	< 15W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	430 × 138 × 108 mm
重量	約 2500g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67