

## 網路高清攝影機

# HS-T057TN-D

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 8MP (3840 × 2160)
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧 / 智能紅外線
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 1CH 聲音輸入
- 支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援三碼流
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 防護等級
- 支援智能分析功能：場景變化 / 影像模糊偵測 / 影像偏色偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測

**RoHS** **CE** **FC**





## HS-T057TN-D

攝影機			
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS		
圖像像素	3840 × 2160		
電子快門	1s ~ 1 / 100000 s		
最低照度	0.02 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR 0.1 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR		
鏡頭	固焦 2.8 mm @F1.6		
可視角度 (FOV)	水平	垂直	對角
	108.9°	76.4°	116.2°
紅外線投射距離	20 ~ 30 m		
寬動態範圍	真實寬動態 (120dB)		
日夜切換	ICR auto switch		
背光補償	支援		
強光抑制	支援		
數位除霧	支援		
數位降噪	3 DNR		
可調角度	Pan : 0° ~ 360°; Tilt : 0° ~ 80°; Rotation : 0° ~ 360°		
影像			
Video Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
H.264 編碼配制	Baseline Profile/Main Profile/High Profile		
解析度	8MP ( 3840 × 2160 ), 6MP ( 3072 × 2048 ), 5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP(2560×1440),3MP (2304×1296),1080P(1920×1080),720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240		
第一碼流 ( S1 )	8MP @20fps 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps		
第二碼流 ( S2 )	720P @12fps D1 /480x240 @30fps		
第三碼流 ( S3 )	D1 /CIF /480x240 @30fps		
碼流 ( Bit Rate )	64 Kbps ~ 12Mbps		
串流形式	VBR / CBR		
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整		
ROI	支援每個 ROI 獨立配置		
聲音			
音頻格式	G711A / U		
雙向語音	-		
介面			
網路接口	RJ45		
視訊輸出	-		
聲音輸入 ( 線 )	1CH		
聲音輸出 ( 線 )	-		
警報輸入	-		
警報輸出	-		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB		
遠端網路儲存	支援		
硬體重置開關	支援		

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	場景變化 / 影像模糊偵測 / 影像偏色偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 心跳 / 密碼保護 / 圖像失真校正
PoE 供電	支援, IEEE802.3af
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 7W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	74.5 × 74.5 × 167.5 mm
重量	約 440g
安裝方式	吊掛式安裝 ; 壁掛式安裝
防水等級	IP67


### 支架配件



B627



B640



B639



B615



B616



B628