

網路控制鍵盤 HS-CK302

產品特點

- 支援 PTZ 模式和平台模式，在 PTZ 模式下可控制多達 256 個快速球機
- 支援 NVMS2.0 平台
- 支援解碼器回放控制
- 支援 WEB 用戶端的遠端配置
- 支援電視牆用戶端的播放控制
- 支援多語言操作
- 支援連結的顯示視窗、PIP、漫遊控制



產品規格

產品型號\	HS-CK302
本地參數	
顯示模式	LCD 液晶螢幕顯示器 · 多語言菜單支持
搖桿	四維搖桿
Keys	四個功能區
網路參數	
網路接口	1 X RJ45 10/100M Adaptive ethernet port
控制模式	網路PTZ 或 NVMS2.0平台 模式
網路管理	可透過網路鍵盤配置以及通過 WEB 用戶端升級軟體
序列埠參數	
序列埠	兩個標準序列埠：RS485 × 1 · RS232 × 1
碼流	1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps
其他	
電源	DC12V
消耗功率	≤8W
工作環境	-10°C ~ + 60°C 濕度 :10%~90%
尺寸	420(L) × 260(W) × 170(H) mm
重量	2.8kg

產品尺寸 (mm)

