



網路高清攝影機

HS-T090KK-G

- H.265 / H.264
- 5MP (2592 × 1944)
- 30 M 紅外夜視距離
- 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 256GB
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- IP68 防護等級

RoHS **CE** **FC**



HS-T090KK-G

| 攝影機 | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 攝像元件 | 1 / 2.8 " CMOS |
| 圖像像素 | 2592 × 1944 |
| 電子快門 | 1 / 10 s ~ 1 / 10,000 s |
| 最低照度 | 0.01 lux (color & B/W) ; 0 lux with IR on |
| 鏡頭 | 電動變焦 2.8~12 mm @F1.6~F3.3 |
| 水平可視角度 | 103° ~ 30° |
| 紅外線投射距離 | 30 M |
| 日夜切換 | ICR auto switch |
| 寬動態 | 支援 |
| 背光補償 | 支援 |
| 強光抑制 | 支援 |
| 數位除霧 | 支援 |
| 數位降噪 | 3D DNR |
| 影像 | |
| 視訊壓縮格式 | H.265 / H.264 |
| H.265 編碼配製 | Main Profile |
| 解析度 | 2592 × 1944, 1280 × 960 |
| 第一碼流 (S1) | 2592 × 1944 |
| 第二碼流 (S2) | 1280 × 960 |
| 碼流 (Bit Rate) | 128 Kbps ~ 7 Mbps |
| 串流形式 | VBR / CBR |
| 影像設置 | 亮度、銳利度、對比、色調、飽和度、雜訊抑制、寬動態、白平衡、頻率閃爍、快門速度、鏡像、翻轉、紅外線濾片切換控制、影像遮罩、背光補償、除霧 |
| ROI | 支援 |
| 聲音 | |
| 音頻格式 | G.711U |
| 雙向語音 | 支援 |
| 介面 | |
| 網路接口 | RJ45 , 10/100 Base-T |
| 聲音輸入 | 1 CH , 3.5 mm Phone Jack |
| 聲音輸出 | 1 CH , 3.5 mm Phone Jack |
| 警報輸入 | 1 CH |
| 警報輸出 | 1 CH |

| 儲存 | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 視訊格式 | AVI |
| SD card | 支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB |
| 遠端網路儲存 | 支援 |
| 功能 | |
| 遠端監控 | Chrome, Edge, Firefox |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 5 個用戶同時監控 |
| 通信協議 | DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| 接口協議 | ONVIF |
| 智能警報 | 移動警報 / 聲音警報 |
| 一般功能 | 系統資訊、儲存設定、視頻 / 音訊、智能設定、事件警報設定、網路設定、安全管控、系統維護 |
| PoE 供電 | 支援 |
| 其他 | |
| 電源 | DC 12V / PoE 48V |
| 消耗功率 | < 10W |
| 工作環境 | - 10 °C ~ 50 °C (14° F ~ 122° F) 濕度 ≤ 85 % (未凝結) |
| 尺寸 | 245.3 x 94.4 x 81.9 mm |
| 重量 | 約 850g |
| 防水等級 | IP68 |